


LORENZETTI® AHORA ES ULTRA

COMO CAMBIAR LA NUEVA RESISTENCIA ULTRA

Orientarse siempre con el manual que acompaña el producto




1º PASO - DESCONECTE EL DISYUNTOR ANTES DE INICIAR EL CAMBIO DE LA RESISTENCIA




2º PASO - RETIRE LA RESISTENCIA DEL PRODUCTO




3º PASO - PARA EL MODELO MAXI DUCHA ES NECESARIO RETIRAR EL SOPORTE PLASTICO (MAXI DUCHA ULTRA YA NO TRAE ESTE SOPORTE)



4º PASO - CHEQUEAR LOS PUNTOS INDICATIVOS (A, B y C) EN EL PRODUCTO PARA COLOCACIÓN CORRECTA DE LA RESISTENCIA



5º PASO - COLOCAR LA NUEVA RESISTENCIA Y CERTIFICARSE QUE TODOS LOS TERMINALES ESTEN DEBIDAMENTE AJUSTADOS



6º PASO - ARMAR NUEVAMENTE EL PRODUCTO

7º PASO - NO OLVIDAR DE DEJAR PASAR AGUA POR EL PRODUCTO ANTES DE VOLVER A CONECTARLO

8º PASO - CONECTAR EL BREAKER

ATENCIÓN



COMPATIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS ULTRA:

PRODUTO	ESPIRALADA	LOREN ULTRA
Maxi Shower	✓	✗
Maxi Shower Ultra	✗	✓
Maxi Ducha	✓	✓
Maxi Ducha Ultra	✗	✓

✗ NO SIRVE / NO UTILIZAR EN EL PRODUCTO INDICADO

✓ SIRVE EN EL PRODUCTO INDICADO